

階		室名	床		巾木		腰壁・壁		天井			内装制限 <small>(下地は下地・仕上共)</small>	備考	特記事項
			下地	仕上	仕上	高さ	下地	仕上	下地	仕上	高さ			
1階	公 共 ス ペ ー ス	廊下	コンクリート金ゴテ押え (乾式二重床)	タイルカーペット (防汚対策品)	木製巾木	100	ALC素地の上 LGS+PB t=12.5+PB t=12.5 (GW入り) 吉野石膏B15G (GW入り)+LGS+PB t=12.5	木調パネル(H=1000mm以下) ビニールクロス	PB t=12.5+PB t=12.5 (GW入り)	岩綿吸音版 (t=9.0)	2400mm	不燃	手摺、ビクトサイン	
		ロビー	コンクリート金ゴテ押え (一部 デッキスラブ下地) ウレタン塗布防水 湿式二重床 (ミゾブロック+押えコンクリート60mm)	磁器質タイル(300角)	木製巾木	100	ALC素地の上 LGS+PB t=12.5+PB t=12.5 (GW入り) コンクリート打放補修+LGS 吉野石膏B15G (GW入り)+LGS+PB t=12.5	木調パネル(H=1000mm以下) ビニールクロス	PB t=12.5+PB t=12.5 (GW入り)	岩綿吸音版 (t=9.0)	2400mm	不燃	点字ブロック、線字ブロック、ビクトサイン、手摺、ブラインドBOX、排煙オペレーター(埋込型)、 天井点検口(2箇所)、天井点検口(1箇所:外部)衝突防止手摺(SUS製) 施設銘板(外部)、施設案内板(外部)、アルミ製手摺(外部)、郵便・新聞受け(外部) ※証明書自動交付機設置部分は、荷重(約350kg/㎡)に対する床補強を行なう	
		受付	コンクリート金ゴテ押え (乾式二重床)	タイルカーペット (防汚対策品)	木製巾木	100	ALC素地の上 LGS+PB t=12.5+PB t=12.5 (GW入り) PB t=12.5	ビニールクロス	PB t=12.5+PB t=12.5 (GW入り)	岩綿吸音版 (t=9.0)	2400mm	不燃	受付カウンター、天井点検口(1箇所)	
		トイレ	コンクリート金ゴテ押え (乾式二重床)	長尺塩ビシート	ソフト巾木	60	ALC素地の上 LGS+PB t=12.5+PB t=12.5 (GW入り) PB t=12.5 + PB t=12.5 (GW入り)	ビニールクロス	PB t=12.5+PB t=12.5 (GW入り)	岩綿吸音版 (t=9.0)	2400mm	不燃	ビクトサイン ※男女トイレ間の間仕切りは、TLD-45程度の仕様とする	
		身障者用トイレ	コンクリート金ゴテ押え (乾式二重床)	長尺塩ビシート	ソフト巾木	60	ALC素地の上 LGS+PB t=12.5+PB t=12.5 (GW入り) PB t=12.5 + PB t=12.5 (GW入り) 吉野石膏B15G (GW入り)+LGS+PB t=12.5	ビニールクロス	PB t=12.5+PB t=12.5 (GW入り)	岩綿吸音版 (t=9.0)	2400mm	不燃	ベビーチェア、収納式多目的シート、ビクトサイン、天井点検口(1箇所)	
		給湯室	コンクリート金ゴテ押え (乾式二重床)	長尺塩ビシート	ソフト巾木	60	ALC素地の上 LGS+PB t=12.5+PB t=12.5 (GW入り) PB t=12.5 + PB t=12.5 (GW入り) PB t=12.5	ビニールクロス	PB t=12.5+PB t=12.5 (GW入り)	岩綿吸音版 (t=9.0)	2400mm	準不燃	ミニキッチン(L=900)※コンロなし、ビクトサイン	
		倉庫	コンクリート金ゴテ押え (乾式二重床)	長尺塩ビシート	ソフト巾木	60	ALC素地の上 LGS+PB t=12.5+PB t=12.5 (GW入り) PB t=12.5	AEP塗装	PB t=12.5+PB t=12.5 (GW入り)	岩綿吸音版 (t=9.0)	2300mm	不燃	天井点検口×2箇所	
		集会室	コンクリート金ゴテ押え (一部 木下地) OAフロア	タイルカーペット (防汚対策品)	木製巾木	100	ALC素地の上 LGS+PB t=12.5+PB t=12.5 (GW入り) コンクリート打放補修+LGS 吉野石膏B15G (GW入り) PB t=12.5	木調パネル(H=1000mm以下) ビニールクロス	PB t=12.5+PB t=12.5 (GW入り)	岩綿吸音版 (t=9.0)	2400mm	不燃	遮音移動間仕切(ニチベイスライディングウォール80) ※立上り、立下り部分は両側PB t=12.5×2とする 排煙オペレーター、ブラインドBOX(W=300mm)、カーテンレール(遮光カーテン用)、人通口(600角) 天井点検口(7箇所)、床下点検口(2箇所)、ビクチャーレール、消火器BOX(SUS製) ※集会室扉は遮音等級:T-3とする ※OAフロア:耐荷重 300kg/㎡	
		室外機置場	コンクリート金ゴテ押え アスファルト防水 押えコンクリート	素地	—	—	ALC素地	GW t=50 ガラスクロス押え	コンクリート打放補修	GW t=50 ガラスクロス押え	—	—	アルミ製ルーバー(A工事)	
														※防煙壁部分は、下地・仕上共に不燃とする。

竣工図

	訂 正					三井住友建設株式会社		承諾	承諾	作図	平面図	—	工事名称 (仮称)三鷹駅前公共スペース内装工事	2010.03.29
											立面図			File No.
											断面図			D-03
													図面名称 内部仕上表	